

# 4-Stempel 4 ram

# Unterflur Hebebühnen inground lifts



- » Optional mit Schere-Radfreiheber
- » Geeignet für Lichteinstellplatz

- » Optionally with wheel free scissor
- » Suited for light adjustment station



## Ausstattung

- Einbauwanne mit feuerverzinktem Profilstahlrahmen
- Führungs- und Hydraulikkolben verchromt
- Antrieb elektro-hydraulisch
- Elektrosteuerung mit Sperrventil, akustischer Warngerber (Fußschutz)
- Lange Auffahrampen
- Integrierte Schiene für Achsfreiheber
- Wannendeckung komplett feuerverzinkt
- Optional: Automatischer Bodenausgleich
- Gleichlauf jeder Hubeinheit mechanisch über Querjoch
- Gleichlauf der Hubeinheiten untereinander über Computersteuerung
- Schutzart IP54, GS-Prüfplakette, DIN EN 1493, CE-Zertifikat

## Equipment

- *Installation cassette with hot-dip galvanized profile steel frame*
- *Chrome plated guide and hydraulic pistons*
- *Electro hydraulic drive*
- *Electro control with stop valve, acoustic foot protection*
- *Long drive-on ramps*
- *Integrated rail for jacking beam*
- *Cassette cover completely hot-dip galvanized*
- *Optional: automatic floor leveling*
- *Synchronisation in every lifting unit mechanically via cross yoke*
- *Synchronisation of the lifting units among each other via computerised control system*
- *Protection class IP54, GS-approved, DIN EN 1493, CE-approved*



| Modell  |            | 4.55 MK<br>Quadro | 4.55 MK<br>Quadro SN | 4.55 MK<br>Quadro MB-AM |
|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                                       |            | 52496.7           | 52497.5              | 52498.3                 |
| Tragfähigkeit<br>Capacity                         | kg         | 5.500             | 5.500 / 3.500        | 5.500                   |
| Motorleistung<br>Motor data                       | kW / A / V | 6 / 16 / 400      | 6 / 16 / 400         | 6 / 16 / 400            |
| Hub- / Senkzeit<br>Lifting / lowering time        | s          | 40                | 40                   | 40                      |
| Hubhöhe<br>Lifting height                         | mm         | 2.070             | 2.070 / 450 (SN)     | 2.070                   |
| Stempelabstand<br>Column distance                 | mm         | 1.500 / 3.000     | 1.500 / 3.000        | 1.500 / 3.000           |
| Fahrbahnbreite /-länge<br>Platform width / length | mm         | 630 / 5.230       | 630 / 5.230          | 630 / 5.600             |
| Auf- / Überfahrhöhe<br>Drive-on / over hight      | mm         | 130               | 130 / 180 (SN)       | 130                     |

6.500 kg Ausführung auf Anfrage (5.560 mm lang)

